



SIMURGH

[Oiseau fabuleux de la mythologie perse, capable de transporter un éléphant]

CADRE

Radior acier 25CD4S fabriqué dans l'Ain, tubes profilés Radior, passage de gaines interne. Boucle avant Botch

COLLIER DE SELLE

Collier de selle Radior, Ø 34 mm

FOURCHE

Fourche rigide Botch, 20"

MOTEUR

Valeo Cyclee Go 7 motor, 250W, 130Nm, 48V, boîte de vitesses automatique, 7 rapports*

BATTERIE

Batterie amovible Neogy 48V, 630Wh

CHARGEUR

Valeo, 3Ah, 0 à 100% en 3h

COMMANDES

Valeo View Plus, commande séquentielle des vitesses, Walk Assist

JANTES

MACH1 Kargo L 20 et 27,5", aluminium série 6000, 32 trous, largeur interne 25 mm

MOYEU AV

NOVATEC, 32 trous, serrage rapide, 9x100mm

MOYEU ARR

NOVATEC, 32 trous, HG9, axe traversant Radior 12*142mm

PNEUS

Schwalbe Big Ben Plus 20" et 27,5"

POTENCE

UNO 35mm

GUIDON

Ergotec Lady Town 600mm, rise 16 mm, backsweep 30°

POIGNÉES

Herrmans RIB single lock à lamelles

SELLE

Montegrappa Mula

TIGE DE SELLE

Ergotec, Ø 31.6mm

PIGNON

Stronglight 26 dents, 9 spline, aluminium 7075

PLATEAU

Stronglight 28 dents, aluminium 7075

CHAÎNE

KMC Z1 EHX narrow 1/2 x 3/32, 102 maillons, maillon rapide, traitement anti corrosion EPT

TENDEUR

Tendeur Nova Ride, aluminium 7075

MANIVELLES

Stronglight MAGAN 4, aluminium, 160mm

FREIN AV

Magura MT5 4 pistons, disque hydraulique

DISQUE AV

Magura, MDR-C 203mm

FREIN ARR

Magura MT5 4 pistons, disque hydraulique

DISQUE ARR

Magura, 180mm

ÉCLAIRAGE AV

Spanninga Axendo 80 lux, alimentée par la batterie

ÉCLAIRAGE ARR

Spanninga Pimento Guard 5 lux, COB LED, alimentée par la batterie

BÉQUILLE

Double béquille Botch/Radior

AUTONOMIE**

630 Wh - 120 km (mode Eco)

TAILLE

Taille unique

COULEURS

2 couleurs

PORTE-BAGAGE

Aluminium, charge 25Kg

PLATEFORME

Longueur 700mm

OPTIONS

Caisse aluminium 230L

Barquette deux places, harnais 3 pts
Canopée (protection pluie)

GARANTIE

Garantie à vie du cadre

2 ans sur tous les composants à l'exception des pièces d'usure

PTAC

220 kg

POIDS

42kg

*DEVELOPPEMENT

Le développement des rapports allant de 0,93 à 4,22

**AUTONOMIE

Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations optimales.